

Greisinger ポータブルセレクション

Greisinger の測定器は、全製品ドイツ国内製造



GREISINGER

グライシンガーは、1980年にドイツ南西部のレーゲンシュタウフで設立した産業用測定器のメーカーです。製品の開発・製造は、全てドイツ本社工場で行っています。本社の校正ラボは、DAkkS認証をとった認定校正ラボです。グライシンガーは、ドイツを中心としたヨーロッパ各国で販売をしており、日本国内ではサカキコーポレーションが輸入元として、国内販売、校正、サービスを行っています。

温度計

高精度Pt100温度計 - GMH3710/GMH3750

基準器としても使用できる高精度温度計



- ・±0.03℃の高精度
- ・最大/最小値
- ・オフセット、スロープ調整

GMH3750のみの機能

- ・アラーム機能
- ・ロガー機能
- ・50ポイントの特性調整機能

型番	品名	標準価格
GMH3710	高精度Pt100温度計	¥33,900
GMH3750	高精度Pt100温度計 ロガー付	¥57,000
GMH3750/SET1	温度計セット(校正付)	¥92,400
GKK1100	収納ケース	¥12,900
GTF401-Z	Pt100 1/10DINプローブ	¥24,900
GTF401-D	Pt100 1/3DINプローブ	¥12,700

GMH3710/GMH3750 高精度Pt100温度計

測定範囲	-199.99~+199.99℃ -200.0~+850.0℃
精度	±0.03℃(0.01℃分解能) ±0.1℃(0.1℃分解能)
サイズ	142×71×26mm
質量	155g

GTF401-D	1/3DIN Pt100プローブ
測定範囲	-50~+400℃
精度	1/3DIN(0℃:±0.1℃)
サイズ	φ3×150mm、135mmハンドル、1mケーブル
GTF401-Z	1/10DIN Pt100プローブ
測定範囲	-50~+400℃
精度	1/10DIN(0℃:0.03℃)
サイズ	φ3×150mm、135mmハンドル、1mケーブル

GMH3750/SET1	
測定範囲	-50~+400℃
精度	±0.07℃(-20~+70℃)
その他の範囲	1/3DIN
セット内容	本体、プローブ、ケース、校正書

ポケット温度計 - GTH175PT-E

Pt1000プローブ一体タイプ温度計



- ・小型Pt1000温度計
- ・プローブ一体型

GTH175PT-E	
測定範囲	-70.0~+199.9℃ (ハンドル耐熱100℃)
精度	±0.2℃(0~100℃) ±(0.1%rdg+0.2℃)(その他)
サイズ	106×67×30mm
プローブ	φ3mm×100mm
質量	190g

型番	品名	標準価格
GTH175PT-E	ポケット温度計	¥18,100

温湿度計

ポケット温湿度計 - GFTH200

演算露点表示付きコンパクト温湿度計



- ・コンパクト温湿度計
- ・演算露点表示
- ・ローバッテリー表示
- ・測定間隔設定(2~60秒)

GFTH200	コンパクト温湿度計
測定範囲/精度	-25.0~+70.0℃/±(0.5rdg+0.1℃) 11.0~95.0%RH/±2.5%RH
応答時間	10秒(t90)
サイズ	106×67×30mm、 φ14mm×35mm(プローブ)
質量	135g

型番	品名	標準価格
GFTH200	ポケット温湿度計	¥37,700

ポケット温湿度・大気圧計 - GFTB200

1台で温度・湿度・大気圧を測定(湿度精度±2.5%RH)



- ・最大/最小値
- ・露点、絶対湿度、湿球温度
- ・アラーム機能(遅延設定可能)
- ・測定間隔設定(1秒/1分)
- ・PC接続(ソフトセット)

GFTB200	温湿度・大気圧計
測定範囲/精度	
温度	-25.0~+70.0℃/±(0.5%rdg+0.1℃)
湿度	0~100.0%RH/±2.5%RH
気圧	10.0~1100.0hPa/±1.5hPa
応答時間	10秒(t90)
サイズ	106×67×30mm、 φ14mm×35mm(プローブ)
質量	130g

型番	品名	標準価格
GFTB200	ポケット温湿度計・大気圧計	¥40,800
GFTB200-KIT	温湿度・大気圧計ソフトセット	¥60,800

掲載外の製品、プローブについては、お問合せ下さい。

材料水分計

高周波式水分計 - GMK100

測定深度を選択(10/25mm)できる高周波水分計



- ・18種類の木材・建材に対応
- ・測定深度を10mm、25mmで選択
- ・ディスプレイバックライト
- ・自動電源OFF

GMK100 高周波式水分計
 測定範囲 含水率 0~50%
 含水比 木材0~100% 建材0~8%
 分解能 0.1%(~19.9%)、1%(20%以上)
 サイズ 106×67×30mm
 質量 145g

型番	品名	標準価格
GMK100	高周波式水分計	¥35,300

抵抗式水分計 - GMR110

電気抵抗式水分計



- ・11種類の材質に対応
- ・含水比(水分/乾燥基準)
- ・温度補正
- ・電池寿命7500時間
- ・自動電源OFF

GMR110 電気抵抗式水分計
 測定範囲 0.0~100.0%
 精度 ±0.2%(木材6~20%)、±0.2%(建材)
 サイズ 106×67×30mm、突起部26mm
 質量 155g

型番	品名	標準価格
GMR110	抵抗式水分計	¥22,900

差圧計/絶対圧計

デジタル差圧計 - GDH200-07

小型デジタル差圧計



- ・最大/最小値
- ・電源ON時の自動ゼロ調整
- ・電池寿命7500時間
- ・自動電源OFF

GDH200-07 デジタル差圧計
 測定範囲 0.00~19.99hPa/20.0~199.9hPa
 精度 ±1%FS
 過負荷 500hPa
 ポート φ5・φ4mmタケノコ(内径4mmチューブ)
 サイズ 106×67×30mm、11mm(ポート部分)
 質量 135g

型番	品名	標準価格
GDH200-07	デジタル差圧計	¥39,800

真空/絶対圧計 - GDH200-14

真空測定、絶対圧測定、ゼロ調整での相対圧測定



- ・最大/最小値
- ・海拔高度演算機能
- ・ゼロ調整機能で相対圧測定
- ・電池寿命7500時間
- ・自動電源OFF

GDH200-14 真空/絶対圧計
 測定範囲 0~11000hPa
 精度 ±3hPaまたは0.1%rdg大きい方
 過負荷 1.3MPa
 ポート φ5・φ4mmタケノコ(内径4mmチューブ)
 サイズ 106×67×30mm、11mm(ポート部分)
 質量 135g

型番	品名	標準価格
GDH200-14	真空/絶対圧計	¥39,800

O₂濃度計/CO濃度計コンパクトO₂濃度計(気体用) - GOX100

保育器、ポンベなどの酸素濃度測定



- ・最大/最小値
- ・大気20.95%調整
- ・電池寿命2500時間
- ・自動電源OFF

GOX100 コンパクトO₂濃度計
 測定範囲 0.0~100.0%O₂
 精度 ±0.2%O₂
 接続 0.7mジャックコネクタ・ケーブル
 センサ 酸素分圧
 サイズ 106×67×30mm
 質量 185g

型番	品名	標準価格
GOX100	コンパクトO ₂ 濃度計	¥34,600

アラーム付CO濃度計 - GCO100

燃焼設備室、地下駐車場などのCO測定に



- ・最大/最小値
- ・最大値アラーム(ブザー)機能
- ・ppm、mg/m³、%COHb
- ・シリアル出力(要オプションケーブル)

GCO100 アラーム付CO濃度計
 測定範囲 0.0~1000ppm
 精度 ±(5%rdg+1ppm)
 電池 9Vリチウム電池(1000時間以上)
 サイズ 142×71×26mm
 質量 185g

型番	品名	標準価格
GCO100	アラーム付CO濃度計	¥37,900
USB3100N	USBコンバーターケーブル	¥13,400

掲載外の製品、プローブについては、お問合せ下さい。

輸入販売元

株式会社サカキコーポレーション
 〒558-0032 大阪市住吉区遠里小野5-10-25
 TEL 06-6608-7800 FAX 06-6608-7799
<http://www.sakakicorporation.co.jp>

お問合せ先